



Шланг полиолефиновый неармированный PO soft

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ неармированный транспортирующий шланг
- ✓ транспортировка мелкодисперсных сред: пыли, порошка, волокон, опилок
- ✓ рукав для ссыпания чего-либо на погрузочных станциях
- ✓ отвод химических паров
- ✓ защитный шланг от механических воздействий
- ✓ как компенсатор
- ✓ системы вентиляции и кондиционирования

СВОЙСТВА

- ✓ очень легкий и гибкий, внутри гладкий
- ✓ морозоустойчив
- ✓ плосковорачиваемый
- ✓ трудновоспламеняем
- ✓ стоек к материалам с абразивными свойствами
- ✓ стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- ✓ газогерметичен
- ✓ стоек к химически агрессивным средам

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	0.6
Внутренние диаметры, мм	от 25 до 400
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 10
Цвет	прозрачный

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -60°C до +70°C
Кратковременно	до +90°C

СЕРТИФИКАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58
	+7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Полиолефин (EVA)
Без армирования		

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр мм	Вес, кг/м
25	27	0,312
30	32	0,332
35	37	0,328
40	42	0,324
45	47	0,328
50	52	0,332
55	57	0,336
60	62	0,340
65	67	0,344
70	72	0,348
75	77	0,384
80	82	0,356
90	92	0,364
100	102	0,372
110	112	0,380
115	117	0,384
120	122	0,388
125	127	0,392
130	132	0,396
140	142	0,404
150	152	0,412
160	162	0,420
170	172	0,480
175	177	0,490
180	182	0,500
200	202	0,540
225	227	0,595
250	252	0,670
275	277	0,745
300	302	0,820
315	317	0,840
350	352	0,970
400	402	1,120

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.