



ЮНИФЛЕКС

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ системы вентиляции и кондиционирования
- ✓ транспортировка материалов с невысокими абразивными свойствами
- ✓ удаление выхлопных газов и газов сварочного оборудования
- ✓ отвод химических паров
- ✓ комплектация аспирационного и вентиляционного оборудования

СВОЙСТВА

- ✓ всасывающий и нагнетающий шланг
- ✓ очень легкий и гибкий
- ✓ способен к электростатической разгрузке при заземлении спирали
- ✓ стоек к сжатию, растяжению
- ✓ ударопрочен
- ✓ морозоустойчивый
- ✓ трудновоспламеняем
- ✓ стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- ✓ газогерметичный
- ✓ стоек к воздействию кислотной-щелочной среды
- ✓ маслобензостойкий

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	0.3
Внутренние диаметры, мм	от 25 до 1000
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	серый
Цвета под заказ	черный, зеленый
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +100°C
Кратковременно	до +125°C

СЕРТИФИКАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58
	+7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

Ссылка на сайт




Нажмите или
отсканируйте

Воздуховод универсальный VINIL



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Полиэфирная ткань с покрытием ПВХ
2	Армирование	Внутренняя стальная спираль

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
25	28	0,405	4143	13	0,170
30	33	0,364	3714	15	0,190
35	38	0,330	3365	18	0,200
40	43	0,295	3016	20	0,210
50	54	0,240	2450	25	0,230
55	59	0,218	2220	28	0,245
60	64	0,195	1990	30	0,260
63	67	0,190	1890	32	0,268
65	69	0,184	1870	33	0,275
70	74	0,180	1750	35	0,290
75	79	0,160	1630	38	0,295
80	84	0,150	1530	40	0,300
90	94	0,140	1430	45	0,320
100	105	0,120	1220	50	0,330
110	115	0,112	1145	55	0,350
115	120	0,109	1108	58	0,370
120	125	0,105	1070	60	0,390
125	130	0,100	1020	63	0,400
130	135	0,098	995	65	0,410
140	145	0,090	920	70	0,530
150	155	0,080	820	75	0,550
160	165	0,075	770	80	0,590
170	175	0,073	745	85	0,620
175	180	0,072	735	88	0,630
180	185	0,070	720	90	0,640
200	205	0,060	620	100	0,670
225	231	0,055	565	113	0,705
250	256	0,050	510	125	0,730
275	281	0,045	460	138	0,755
300	307	0,040	410	150	0,780
315	322	0,038	357	158	0,795
325	332	0,038	322	163	0,810
350	357	0,035	231	175	0,840
400	407	0,030	210	200	1,100
420	427	0,028	202	210	1,140
450	457	0,025	190	225	1,200
500	507	0,020	170	250	1,300
550	557	0,016	150	275	1,400
600	607	0,012	130	300	1,500

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.