

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ транспортировка горячего воздуха и дыма
- ✓ удаление сварочных аэрозолей в вытяжных системах
- ✓ удаление дыма от пайки
- ✓ кондиционирование и вентиляция
- ✓ для судостроения
- ✓ применение в условиях отрицательного давления

СВОЙСТВА

- ✓ сглаженная внутренняя стенка
- ✓ усиленный износостойкий шланг
- ✓ ударопрочный, стойкий к механическим нагрузкам
- ✓ всасывающий и нагнетающий шланг
- ✓ усиленное исполнение
- ✓ способен к электростатической разгрузке при заземлении спирали
- ✓ трудновоспламеняемый
- ✓ стойкий к воздействию ультрафиолета и озона
- ✓ газогерметичный
- ✓ оптимальные аэродинамические свойства

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	от 1.0 до 1.2
Внутренние диаметры, мм	от 70 до 300
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	желтый
Сжимаемость	1:4

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +120°C
Кратковременно	до +150°C

СЕРТИФИКАЦИЯ




КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «ЮниФлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58 +7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Двойной слой технической ткани с внешним защитным слоем из полиуретана
2	Армирование	Внутренняя стальная спираль

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
70	75	1,950	5000	140	1,260
75	80	1,940	4975	150	1,290
80	85	1,930	4950	160	1,320
90	95	1,900	4700	180	1,380
100	106	1,830	4600	200	1,440
110	116	1,760	4500	220	1,500
115	121	1,730	4450	230	1,530
120	126	1,700	4400	240	1,560
125	131	1,690	4350	250	1,600
130	136	1,680	4300	260	1,630
140	146	1,650	4230	270	1,690
150	156	1,500	4190	290	1,750
160	166	1,200	4140	310	1,810
170	176	1,100	3560	330	1,870
175	181	1,050	3470	340	1,900
180	186	1,000	3370	350	1,930
200	206	0,900	2990	380	2,020
215	221	0,870	2720	395	2,110
225	232	0,850	2500	405	2,170
250	257	0,800	2070	430	2,290
275	282	0,750	1620	455	2,440
300	308	0,700	1170	480	2,590

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте