



Воздуховод для отвода выхлопных газов GAZTEX 200

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ удаление выхлопных газов двигателей высокой температуры
- ✓ во всех вытяжных (всасывающих) системах, таких как:
 - вытяжные катушки
 - рельсовые системы
 - надпольная и подпольная вытяжка
 - стационарные вытяжные системы
- ✓ для прокладывания в каналах
- ✓ транспортировка горячего воздуха в автомобилестроении и машиностроении
- ✓ для всасывающих установок напольного и колодезного типа

СВОЙСТВА

- ✓ трудновоспламеняемый
- ✓ стоек к вибрации
- ✓ специальный метод соединения материала шланга с внешней спиралью
- ✓ обеспечивает высокую прочность на разрыв
- ✓ очень гибкий
- ✓ малый радиус изгиба
- ✓ высокая эластичность
- ✓ корд на внешней спирали предохраняет шланг от износа

ИСПОЛНЕНИЕ


Внутренние диаметры, мм	от 75 до 600
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5, 7.5, 10, 12.5, 15
Нестандартные длины под заказ, м	от 3 до 15
Цвет	черный
Цвет корда	желтый
Сжимаемость	1:5

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +200°C
---------------------	--------------------

Температура выхлопных газов до +200° С, при правильном применении всасывающего раструба, воронок и достаточном притоке свежего воздуха (около 50%).


СЕРТИФИКАЦИЯ



Нажмите или
отсканируйте



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Ткань, с покрытием неопрен
2	Защитный корд	Полиуретан
3	Армирование	Стальная проволока
4		Внешняя стальная спираль

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
75	85	0,620	1780	45	0,690
80	90	0,610	1560	48	0,700
90	100	0,560	1230	54	0,710
100	110	0,510	1000	60	0,720
110	120	0,480	830	66	0,750
120	130	0,360	700	72	0,830
125	135	0,330	640	75	0,850
130	140	0,280	590	78	0,980
140	150	0,250	475	98	1,130
150	162	0,220	440	105	1,300
160	172	0,210	390	112	1,370
170	182	0,191	350	119	1,440
180	192	0,172	310	126	1,510
200	212	0,148	250	140	1,650

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58 +7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su