



Воздуховод универсальный усиленный VINIL S

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ системы вентиляции и кондиционирования
- ✓ транспортировка материалов с невысокими абразивными свойствами
- ✓ удаление выхлопных газов и газов сварочного оборудования
- ✓ отвод химических паров
- ✓ комплектация аспирационного и вентиляционного оборудования

СВОЙСТВА

- ✓ всасывающий и нагнетающий шланг
- ✓ очень легкий и гибкий
- ✓ способен к электростатической разгрузке при заземлении спирали
- ✓ стоек к сжатию, растяжению
- ✓ ударопрочен
- ✓ морозоустойчивый
- ✓ трудновоспламеняем
- ✓ стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- ✓ газогерметичный
- ✓ стоек к воздействию кислотной-щелочной среды
- ✓ маслобензостойкий

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	0.4
Внутренние диаметры, мм	от 50 до 400
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 15
Цвет	серый
Цвета под заказ	черный, зеленый
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +100°C
Кратковременно	до +125°C

СЕРТИФИКАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58
	+7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su


Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Полиэфирная ткань с покрытием ПВХ
2	Армирование	Внутренняя стальная спираль

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
50	54	0,750	3700	60	0,490
55	59	0,675	3350	65	0,520
60	64	0,600	3000	70	0,540
63	67	0,580	2937	73	0,550
65	69	0,560	2875	75	0,580
70	74	0,520	2750	80	0,590
75	79	0,480	2500	85	0,600
80	84	0,450	2430	90	0,620
90	94	0,420	2300	100	0,650
100	105	0,360	2224	110	0,680
110	115	0,340	2149	120	0,740
120	125	0,320	2073	130	0,800
125	130	0,300	2000	135	0,800
130	135	0,285	1940	140	0,940
140	145	0,270	1830	150	1,080
150	155	0,240	1710	160	1,120
160	165	0,220	1600	170	1,220
165	170	0,220	1550	175	1,240
170	175	0,215	1500	180	1,260
175	180	0,215	1450	185	1,280
180	185	0,210	1400	190	1,300
200	205	0,180	1200	210	1,350
225	231	0,165	1100	235	1,420
250	256	0,150	1000	260	1,470
275	281	0,125	750	285	1,520
300	307	0,100	500	310	1,580
315	322	0,097	425	325	1,600
325	332	0,088	375	335	1,640
350	357	0,075	350	360	1,780
375	382	0,067	325	385	2,000
400	407	0,060	300	410	2,240

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.