



Воздуховод полиуретановый не деформируемый PUR 3L 2.5

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ для промышленных пылесосов
- ✓ для вентиляции помещений с РЧ кабинами и климатических систем кабинетов МРТ
- ✓ системы вентиляции и кондиционирования
- ✓ тоннели для мелких животных

СВОЙСТВА

- ✓ не деформируется, когда на него наступают ногой, а также при наезде автомобиля
- ✓ исходные свойства легко восстанавливаются
- ✓ выдерживает значительную механическую нагрузку
- ✓ хорошая устойчивость к абразивным средам
- ✓ очень легкий и гибкий
- ✓ маслобензостойкий
- ✓ газогерметичный
- ✓ трудновоспламеняемый
- ✓ хорошая устойчивость к химикатам и растворителям
- ✓ хорошая устойчивость к воздействию ультрафиолета и озона
- ✓ малый радиус изгиба
- ✓ без металла

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	2.5
Внутренние диаметры, мм	от 25 до 200
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	прозрачный
Цвет спирали	красный
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +90°C
Кратковременно	до +125°C

СЕРТИФИКАЦИЯ




КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58 +7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	100% полиуретан
2	Армирование	Внутренняя спираль из полиамида

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
25	41	2,304	5352	77	0,360
30	46	2,280	5292	84	0,410
35	51	2,244	5232	91	0,490
38	54	2,244	5232	91	0,490
40	56	2,208	5172	98	0,560
50	66	2,136	5052	112	0,630
55	71	2,099	4992	119	0,670
60	76	2,064	4932	126	0,710
63	79	2,046	4896	130	0,730
65	81	2,034	4872	133	0,740
70	86	1,992	4836	140	0,770
75	91	1,968	4800	175	0,830
80	96	1,932	4764	182	0,890
90	106	1,860	2340	196	0,970
100	116	1,794	2304	210	1,070
110	126	1,728	2262	224	1,120
115	131	1,692	2244	231	1,170
120	136	1,656	2226	238	1,220
125	141	1,638	2100	245	1,250
130	146	1,620	2052	322	1,280
140	154	1,584	1950	336	1,530
150	164	1,440	1848	350	1,620
160	174	1,200	1740	364	1,670
170	184	1,152	1620	378	1,730
175	189	1,131	1560	385	1,920
180	194	1,110	1500	392	2,100
200	214	1,020	1260	420	2,270

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте