



Полиуретановый абразивостойкий воздуховод PUR el 0.5

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ автомобильная промышленность
- ✓ для шноркелей мототехники, вентиляции кабин
- ✓ транспортировка абразивных, твердых веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки
- ✓ во взрывоопасных зонах, где требуется электропроводимость
- ✓ всасывающий и транспортирующий шланг для газозвдушных сред
- ✓ удаление масляных аэрозолей, тумана
- ✓ защитный шланг от механических воздействий

СВОЙСТВА

- ✓ электропроводящий
- ✓ поверхностное сопротивление ≤ 103 Ом
- ✓ отличная устойчивость к абразивным средам
- ✓ маслбензостойкий
- ✓ газогерметичный
- ✓ трудновоспламеняемый
- ✓ не содержит галогенов
- ✓ хорошая стойкость к химикатам и растворителям
- ✓ стойкость к воздействию ультрафиолета и озона
- ✓ стойкость к избыточному и отрицательному давлению
- ✓ высокая прочность на растяжение и на разрыв;
- ✓ малый радиус изгиба
- ✓ отвод электростатических зарядов при заземлении спирали
- ✓ оптимальные аэродинамические свойства

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	0.5
Внутренние диаметры, мм	от 25 до 600
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	черный
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +90°C
Кратковременно	до +125°C

СЕРТИФИКАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58 +7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su


Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте



КОНСТРУКЦИЯ



	Материал	100% полиуретан
2	Армирование	Внутренняя стальная спираль

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
25	29	1,015	2075	14	0,160
30	34	0,980	2050	17	0,180
35	39	0,953	2025	20	0,200
40	44	0,925	2000	23	0,220
50	54	0,870	1950	29	0,260
55	59	0,840	1935	32	0,280
60	64	0,810	1900	35	0,300
63	67	0,792	1825	37	0,310
65	69	0,780	1750	38	0,320
70	75	0,750	1600	40	0,340
75	80	0,708	1450	43	0,360
80	85	0,530	1300	45	0,370
90	95	0,495	1250	50	0,410
100	105	0,460	1200	55	0,480
110	115	0,430	1150	60	0,530
115	120	0,420	1135	63	0,560
120	125	0,400	1100	65	0,580
125	130	0,380	1000	68	0,600
130	135	0,370	1050	70	0,630
140	146	0,375	1000	75	0,740
150	156	0,357	950	80	0,800
160	166	0,340	900	85	0,890
170	176	0,328	850	91	0,950
175	181	0,322	835	94	0,960
180	186	0,316	800	97	0,970
200	206	0,291	650	105	1,070
225	232	0,249	618	130	1,160
250	257	0,208	585	155	1,610
275	282	0,201	553	160	1,830
300	307	0,193	520	163	1,950
315	322	0,190	500	180	2,060
325	332	0,187	488	190	2,103
350	357	0,180	456	210	2,300
400	408	0,165	395	260	3,200
420	428	0,159	381	290	3,420
450	458	0,150	361	335	3,750
500	508	0,135	328	410	4,300
550	558	0,120	294	435	4,700
600	608	0,100	258	460	5,100

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.