



Воздуховод полиуретановый не деформируемый PUR 3L 1.4

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ для промышленных пылесосов
- ✓ для вентиляции помещений с РЧ кабинами и климатических систем кабинетов МРТ
- ✓ системы вентиляции и кондиционирования
- ✓ тоннели для мелких животных

СВОЙСТВА

- ✓ не деформируется, когда на него наступают ногой, а также при наезде автомобиля
- ✓ исходные свойства легко восстанавливаются
- ✓ выдерживает значительную механическую нагрузку
- ✓ хорошая устойчивость к абразивным средам
- ✓ очень легкий и гибкий
- ✓ маслобензостойкий
- ✓ газогерметичный
- ✓ трудновоспламеняемый
- ✓ хорошая устойчивость к химикатам и растворителям
- ✓ хорошая устойчивость к воздействию ультрафиолета и озона
- ✓ малый радиус изгиба
- ✓ без металла

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	1.4
Внутренние диаметры, мм	от 25 до 200
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	прозрачный
Цвет спирали	красный
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +90°C
Кратковременно	до +125°C

СЕРТИФИКАЦИЯ




КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58
	+7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	100% полиуретан
2	Армирование	Внутренняя спираль из полиамида

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
25	37	1,675	4000	35	0,240
30	42	1,650	3950	40	0,260
35	47	1,625	3900	45	0,300
38	50	1,625	3900	45	0,300
40	52	1,600	3850	50	0,340
50	62	1,550	3750	60	0,380
55	67	1,525	3700	65	0,410
60	72	1,500	3650	70	0,430
63	75	1,485	3680	73	0,470
65	77	1,475	3600	75	0,480
70	82	1,450	3550	82	0,540
75	87	1,425	3500	87	0,590
80	92	1,400	3450	92	0,640
90	102	0,675	3350	102	0,730
100	112	0,650	3250	112	0,750
110	122	0,625	3150	123	0,770
115	127	0,623	3100	128	0,790
120	132	0,600	3050	133	0,820
125	137	0,594	3000	138	0,840
130	142	0,588	2950	143	0,860
140	150	0,575	2850	153	1,020
150	160	0,525	2750	163	1,060
160	170	0,450	2650	173	1,210
170	180	0,431	2550	183	1,270
175	185	0,422	2500	197	1,280
180	190	0,412	2450	202	1,290
200	210	0,375	2250	222	1,490

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте