



Воздуховод полиуретановый не деформируемый PUR 3L 2.0

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ для промышленных пылесосов
- ✓ для вентиляции помещений с РЧ кабинами и климатических систем кабинетов МРТ
- ✓ системы вентиляции и кондиционирования
- ✓ тоннели для мелких животных

СВОЙСТВА

- ✓ не деформируется, когда на него наступают ногой, а также при наезде автомобиля
- ✓ исходные свойства легко восстанавливаются
- ✓ выдерживает значительную механическую нагрузку
- ✓ хорошая устойчивость к абразивным средам
- ✓ очень легкий и гибкий
- ✓ маслбензостойкий
- ✓ газогерметичный
- ✓ трудновоспламеняемый
- ✓ хорошая устойчивость к химикатам и растворителям
- ✓ хорошая устойчивость к воздействию ультрафиолета и озона
- ✓ малый радиус изгиба
- ✓ без металла

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	2.0
Внутренние диаметры, мм	от 25 до 200
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	прозрачный
Цвет спирали	красный
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +90°C
Кратковременно	до +125°C

СЕРТИФИКАЦИЯ




КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58 +7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	100% полиуретан
2	Армирование	Внутренняя спираль из полиамида

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
25	39	1,920	4460	55	0,300
30	44	1,900	4410	60	0,340
35	49	1,870	4360	65	0,410
38	52	1,870	4360	65	0,410
40	54	1,840	4310	70	0,470
50	64	1,780	4210	80	0,530
55	69	1,750	4160	85	0,560
60	74	1,720	4110	90	0,600
63	77	1,705	4080	93	0,610
65	79	1,695	4060	95	0,620
70	84	1,660	4030	100	0,640
75	89	1,640	4000	125	0,690
80	94	1,610	3970	130	0,740
90	104	1,550	1950	140	0,810
100	114	1,495	1920	150	0,890
110	124	1,440	1885	160	0,940
115	129	1,410	1870	165	0,980
120	134	1,380	1855	170	1,020
125	139	1,365	1750	175	1,050
130	144	1,350	1710	230	1,060
140	152	1,320	1625	240	1,280
150	162	1,200	1540	250	1,350
160	172	1,000	1450	260	1,390
170	182	0,960	1350	270	1,450
175	187	0,940	1300	275	1,600
180	192	0,925	1250	280	1,750
200	212	0,850	1050	300	1,900

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте