# Термостойкий воздуховод CLP NEOPREN

## ПРИМЕНЕНИЕ

✓ применяется для кондиционирования и вентиляции воздуха
✓ трубопроводы для горячего и холодного воздуха
✓ автомобилестроение
✓ удаление выхлопных газов
✓ удаление агрессивных сред
✓ в химической промышленности
✓ применение в условиях пониженного давления

## СВОЙСТВА

✓ повышенная термостойкость
✓ стоек к вибрации
✓ специальный метод соединения материала шланга с внешней спиралью
✓ обеспечивает высокую прочность на разрыв
✓ очень гибкий
✓ малый радиус изгиба
✓ внешняя спираль предохраняет шланг от износа

## КОНСТРУКЦИЯ




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Материал | Ткань с покрытием неопрен (Neopren) |
| 2 | Армирование | Стальная проволока |
| 3 | | Внешняя стальная спираль |

## ИСПОЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Внутренние диаметры, мм | от 50 до 600 |
| Нестандартные диаметры под заказ | Шаг 1 мм |
| Стандартная длина бухты (складская), м | 3, 6 и 10 |
| Нестандартные длины под заказ, м | от 3 до 15 |
| Цвет | черный |
| Сжимаемость | 1:6 |

## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

| | |
|---|---|
| Диапазон температур | от -40°С до +130°С |
| Кратковременно | до +150°С |

Температура выхлопных газов до +150° С, при правильном применении всасывающего раструба, воронок и достаточном притоке свежего воздуха (около 50%).

## СЕРТИФИКАЦИЯ

| Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр мм | Избыточное давление, бар | Вакуум, мм вод.ст | Радиус изгиба, мм | Вес, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 62 | 0,900 | 4000 | 30 | 0,320 |
| 55 | 67 | 0,840 | 3390 | 33 | 0,350 |
| 60 | 72 | 0,780 | 2780 | 36 | 0,390 |
| 63 | 75 | 0,760 | 2628 | 38 | 0,410 |
| 65 | 77 | 0,738 | 2475 | 39 | 0,420 |
| 70 | 82 | 0,695 | 2170 | 42 | 0,450 |
| 75 | 87 | 0,620 | 1780 | 45 | 0,480 |
| 80 | 92 | 0,610 | 1560 | 48 | 0,480 |
| 90 | 102 | 0,560 | 1230 | 54 | 0,490 |
| 100 | 112 | 0,510 | 1000 | 60 | 0,500 |
| 110 | 122 | 0,480 | 830 | 66 | 0,510 |
| 120 | 132 | 0,360 | 700 | 72 | 0,560 |
| 125 | 137 | 0,330 | 640 | 75 | 0,580 |
| 130 | 142 | 0,280 | 590 | 78 | 0,600 |
| 140 | 152 | 0,250 | 475 | 98 | 0,650 |
| 150 | 166 | 0,220 | 440 | 105 | 0,690 |
| 160 | 176 | 0,210 | 390 | 112 | 0,860 |
| 165 | 181 | 0,201 | 390 | 116 | 0,890 |
| 170 | 186 | 0,191 | 370 | 119 | 0,920 |
| 180 | 196 | 0,172 | 310 | 126 | 0,970 |
| 200 | 216 | 0,148 | 250 | 140 | 1,080 |
| 215 | 231 | 0,140 | 231 | 151 | 1,160 |
| 225 | 241 | 0,133 | 212 | 158 | 1,210 |
| 250 | 266 | 0,100 | 160 | 175 | 1,350 |
| 275 | 291 | 0,091 | 140 | 193 | 1,480 |
| 300 | 316 | 0,070 | 110 | 210 | 1,610 |
| 315 | 331 | 0,067 | 103 | 221 | 1,700 |
| 350 | 366 | 0,056 | 80 | 245 | 1,880 |
| 375 | 391 | 0,053 | 76 | 263 | 2,020 |
| 400 | 420 | 0,047 | 63 | 320 | 2,540 |
| 450 | 470 | 0,045 | 50 | 360 | 2,860 |
| 500 | 520 | 0,043 | 40 | 400 | 3,180 |
| 600 | 620 | 0,039 | 28 | 480 | 3,810 |

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°С. Допустимое отклонение по техническим параметрам ± 10%. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра ±5%. Допустимое отклонение веса ± 20%. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


**ООО «Юнифлекс»**

| | |
|---|---|
| Телефоны | 8-800-333-89-58 |
| | +7 (812) 320-05-82 |
| Электронная почта | zakaz@uniflex.su |
| Официальный сайт | www.uniflex.su |


Ссылка на сайт

*Нажмите или отсканируйте*