

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ неармированный транспортирующий шланг для материалов с невысокими абразивными свойствами (пыль)
- ✓ системы вентиляции и кондиционирования
- ✓ как компенсатор
- ✓ рукав для ссыпания чего-либо на погрузочных станциях

СВОЙСТВА

- ✓ очень легкий и гибкий, внутри гладкий
- ✓ морозоустойчив
- ✓ трудновоспламеняем
- ✓ стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- ✓ газогерметичный
- ✓ стоек к воздействию кислотной-щелочной среды
- ✓ маслобензостойкий



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Полиэфирная ткань с покрытием ПВХ
Без армирования		

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	0.3
Внутренние диаметры, мм	от 25 до 400
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 10
Цвет	серый
Цвета под заказ	черный, зеленый

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +100°C
Кратковременно	до +125°C

СЕРТИФИКАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58
	+7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр мм	Вес, кг/м
25	26	0,100
30	31	0,120
35	36	0,120
40	41	0,130
50	51	0,140
55	56	0,150
60	61	0,160
63	64	0,160
65	66	0,170
70	71	0,180
75	76	0,180
80	81	0,180
90	91	0,200
100	101	0,200
110	111	0,210
115	116	0,230
120	121	0,240
125	126	0,240
130	131	0,250
140	141	0,320
150	151	0,340
160	161	0,360
170	171	0,380
175	176	0,380
180	181	0,390
200	201	0,410
225	226	0,430
250	251	0,450
275	276	0,460
300	301	0,480
315	316	0,480
325	326	0,490
350	351	0,510
400	401	0,670

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте