



Воздуховод полиуретановый не деформируемый PUR 3L 1.0

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ для промышленных пылесосов
- ✓ для вентиляции помещений с РЧ кабинами и климатических систем кабинетов МРТ
- ✓ системы вентиляции и кондиционирования
- ✓ тоннели для мелких животных

СВОЙСТВА

- ✓ не деформируется, когда на него наступают ногой, а также при наезде автомобиля
- ✓ исходные свойства легко восстанавливаются
- ✓ выдерживает значительную механическую нагрузку
- ✓ хорошая устойчивость к абразивным средам
- ✓ очень легкий и гибкий
- ✓ маслбензостойкий
- ✓ газогерметичный
- ✓ трудновоспламеняемый
- ✓ хорошая устойчивость к химикатам и растворителям
- ✓ хорошая устойчивость к воздействию ультрафиолета и озона
- ✓ малый радиус изгиба
- ✓ без металла

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	1.0
Внутренние диаметры, мм	от 25 до 200
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	прозрачный
Цвет спирали	красный
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +90°C
Кратковременно	до +125°C

СЕРТИФИКАЦИЯ




КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58 +7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	100% полиуретан
2	Армирование	Внутренняя спираль из полиамида

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
25	35	1,523	3237	33	0,150
30	40	1,470	3198	38	0,170
35	45	1,430	3159	43	0,190
38	48	1,430	3159	43	0,190
40	50	1,388	3120	48	0,210
50	60	1,305	3042	58	0,250
55	65	1,260	3019	63	0,270
60	70	1,215	2964	68	0,290
63	73	1,188	2847	71	0,300
65	75	1,170	2730	73	0,310
70	80	1,125	2496	78	0,330
75	85	1,062	2262	85	0,350
80	90	0,795	2028	90	0,360
90	100	0,743	975	100	0,390
100	110	0,690	936	110	0,470
110	120	0,645	897	120	0,510
115	125	0,630	885	125	0,540
120	130	0,600	858	130	0,550
125	135	0,570	780	136	0,570
130	140	0,555	819	141	0,600
140	148	0,563	780	151	0,710
150	158	0,536	741	161	0,770
160	168	0,510	702	171	0,860
170	178	0,492	663	181	0,910
175	183	0,483	651	186	0,920
180	188	0,474	624	191	0,930
200	208	0,437	507	220	1,030

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра $\pm 2-3$ мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте