



Воздуховод CLP VINIL

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ кондиционирование/вентиляция воздуха
- ✓ системы дымоудаления при сварке
- ✓ вентиляция и аспирация при проведении сварочных работ
- ✓ для подачи и отвода воздуха в условиях пониженного давления
- ✓ транспортировка материалов с невысокими абразивными свойствами

СВОЙСТВА

- ✓ легкий и гибкий
- ✓ внешняя спираль предохраняет шланг от износа
- ✓ специальный метод соединения материала шланга с внешней спиралью
- ✓ обеспечивает высокую прочность на разрыв
- ✓ стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- ✓ малый радиус изгиба
- ✓ морозоустойчивый
- ✓ ударопрочный

ИСПОЛНЕНИЕ

Внутренние диаметры, мм	от 50 до 600
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	3, 6 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 3 до 15
Цвет	серый
Цвета под заказ	черный, зеленый, желтый
Сжимаемость	1:4

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +100°C
Кратковременно	до +125°C

СЕРТИФИКАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58 +7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su


Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Полиэфирная ткань с покрытием ПВХ
2	Армирование	Стальная проволока
3		Внешняя стальная спираль

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
50	58	0,600	1350	30	0,360
55	63	0,575	1305	33	0,400
60	68	0,550	1260	36	0,420
65	73	0,490	1170	39	0,430
70	78	0,425	1080	42	0,440
75	83	0,350	1000	45	0,445
75	83	0,350	1000	45	0,445
80	88	0,300	900	48	0,450
90	98	0,260	800	54	0,455
100	108	0,230	675	60	0,460
110	118	0,200	575	66	0,490
120	128	0,180	525	72	0,520
125	133	0,170	500	75	0,550
130	138	0,150	475	78	0,580
140	148	0,145	460	98	0,640
150	160	0,140	440	105	0,850
160	170	0,130	390	112	0,940
170	180	0,120	350	119	0,990
175	185	0,115	330	123	1,020
180	190	0,110	310	126	1,040
200	210	0,100	250	140	1,130
215	225	0,094	223	151	1,200
225	235	0,090	223	158	1,280
250	260	0,080	160	175	1,420
250	260	0,080	160	175	1,420
275	285	0,070	145	193	1,480
300	310	0,060	110	210	1,630
315	325	0,057	101	221	1,730
325	335	0,055	97	228	1,800
350	360	0,050	80	245	1,960
375	385	0,048	77	263	2,060
400	410	0,045	63	280	2,292
420	430	0,043	58	336	2,490
450	460	0,041	50	360	2,620
500	510	0,030	40	400	2,950
550	560	0,020	33	440	3,280
600	610	0,020	28	480	3,610

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.