

ПРИМЕНЕНИЕ


- ✓ для аэродромных кондиционеров и обогревателей
- ✓ удаление, подача транспортировка горячего воздуха
- ✓ обогрев помещений
- ✓ вентиляционные системы

СВОЙСТВА

- ✓ высокая износостойкость
- ✓ очень хорошая сжимаемость
- ✓ стойкость к повышенным температурам
- ✓ очень гибкий
- ✓ малые радиусы изгиба
- ✓ дополнительная износостойкая защита армирующей спирали
- ✓ морозоустойчивый
- ✓ газогерметичный
- ✓ легкий



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Высокотемпературная ткань
2	Армирование	Внутренняя стальная пружинная спираль
3	Корд	Износостойкий 100 % полиуретан
Манжета		Высокотемпературная ткань

ИСПОЛНЕНИЕ

Внутренние диаметры рукава, мм	от 250 до 600
Длина бухты, м	от 3 метра
Цвет рукава	красный
Цвет манжеты	красный
Цвет корда	черный
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -60°C до +250°C
Кратковременно	до +300°C

СЕРТИФИКАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58
	+7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам ± 10%. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра ±5%. Допустимое отклонение веса ± 20%. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте